

SPT4.3. 156 REV 3 del 4/2/2026


# SCHEDA TECNICA PRODOTTO: CF230 h 23 R-PET

### Dati Generali

Descrizione - Cestelli idonei al confezionamento di frutta ed ortaggi interi

Categoria prodotto - Contenitori filmabili

Colori disponibili - Trasparente



### Dati Tecnici

Materiale - R-PET

Dimensioni mm - 230x155 h 23

Peso unitario g [+/- 8%] - 15.60

Tipo di lavorazione - Termoformatura

### Confezionamento

Tipo di imballo - Cartone

Pezzi per cartone - 600

Dimensioni del cartone mm - 610 x320 h 470

Volume del cartone mc - 0.092

Peso netto del cartone Kg - 9.360

Cartoni per pallet - 30

Dimensioni del bancale cm - 80x120

### Informazioni Utili

Riciclabilità - Sì

Smaltimento - - Imballaggio senza altri componenti: PET 1\* - Smaltimento PLASTICA\*\*

- Imballaggio con pluriball e/o etichetta: PET 1\* - Smaltimento PLASTICA\*\*

- Imballaggio con pad assorbente: separare manualmente il pad dal cestino prima dello smaltimento.

- Cestino: PET 1\* - Smaltimento PLASTICA\*\*

- Pad: C/PAP 81\* - Smaltimento CARTA\*\*

\*: codice identificativo secondo la Decisione 129/97 CE | \*\*: salvo diversa disposizione del comune di appartenenza

Conservazione e stoccaggio - Conservare il prodotto in ambiente asciutto e pulito, in condizioni di stoccaggio che prevengano deformazioni, lontano da fonti di calore ed al riparo dalla luce diretta del sole

INFIA Srl (Italia)

ITALIA: Viale Caduti di Via Fani, 85 - 47032 Bertinoro (FC) ITALIA - Tel. +39 0543 46 65 11 (r.a.) - Fax +39 0543 46 65 19

INFIA Ibérica (España)

CENTRAL: Avinguda Progrés, 5 Polígono Industrial S.P.I. 2 - 46530 PUZOL Valencia - Tel 961 465 227 - Fax 961 465 152



Innovative Packaging Solution



klöckner pentaplast

Le caratteristiche descritte nella presente scheda tecnica sono valide solo se il prodotto viene utilizzato in condizioni normali e prevedibili, a condizione che le condizioni di manipolazione e stoccaggio siano adeguate a preservare le caratteristiche specifiche del materiale:

Stoccaggio in magazzini adeguati, asciutti, coperti e puliti.

**NON** esporre alla luce solare diretta e a fonti di calore: **40°C max**

**NON** sormontare un pallet sull'altro

INFIA Srl (Italia)

ITALIA: Viale Caduti di Via Fani, 85 - 47032 Bertinoro (FC) ITALIA - Tel. +39 0543 46 65 11 (r.a.) - Fax +39 0543 46 65 19

INFIA Ibérica (España)

CENTRAL: Avinguda Progrés, 5 Polígono Industrial S.P.I. 2 - 46530 PUZOL Valencia - Tel 961 465 227 - Fax 961 465 152