

SPT4.3. 479 REV 1 del 2/12/2026


SCHEDA TECNICA PRODOTTO: K30 h 55 R-PET

Dati Generali

Descrizione - Cestelli idonei al confezionamento di frutta ed ortaggi interi

Categoria prodotto - Cestelli

Colori disponibili - Trasparente



Dati Tecnici

Materiale - R-PET

Dimensioni mm - 145x120 h 55

Peso unitario g [+/- 8%] - 9.70

Capacità nominale g - 250

Pezzi per plateau - 30x40: 6, 30x50: 8, 40x60: 12

Tipo di lavorazione - Termoformatura

Opzioni disponibili - Ventilazione laterale "F" concept, Numero Track&Trace, Pluriball, Pad

Coperchio consigliato - K 30C - K 30CP

Confezionamento

Tipo di imballo - Cartone

Pezzi per cartone - 1200

Dimensioni del cartone mm - 594 x364 h 442

Volume del cartone mc - 0.096

Peso netto del cartone Kg - 11.640

Cartoni per pallet - 24

Dimensioni del bancale cm - 100x120

Informazioni Utili

Riciclabilità - Sì

Smaltimento - - Imballaggio senza altri componenti: PET 1* - Smaltimento PLASTICA**

- Imballaggio con pluriball e/o etichetta: PET 1* – Smaltimento PLASTICA**

- Imballaggio con pad assorbente: separare manualmente il pad dal cestino prima dello smaltimento.

- Cestino: PET 1* – Smaltimento PLASTICA**

- Pad: C/PAP 81* – Smaltimento CARTA**

*: codice identificativo secondo la Decisione 129/97 CE | **: salvo diversa disposizione del comune di appartenenza

INFIA Srl (Italia)

ITALIA: Viale Caduti di Via Fani, 85 - 47032 Bertinoro (FC) ITALIA - Tel. +39 0543 46 65 11 (r.a.) - Fax +39 0543 46 65 19

INFIA Ibérica (España)

CENTRAL: Avinguda Progrés, 5 Polígono Industrial S.P.I. 2 - 46530 PUZOL Valencia - Tel 961 465 227 - Fax 961 465 152



Innovative Packaging Solution



klöckner pentaplast

Le caratteristiche descritte nella presente scheda tecnica sono valide solo se il prodotto viene utilizzato in condizioni normali e prevedibili, a condizione che le condizioni di manipolazione e stoccaggio siano adeguate a preservare le caratteristiche specifiche del materiale:

Stoccaggio in magazzini adeguati, asciutti, coperti e puliti.

NON esporre alla luce solare diretta e a fonti di calore: **40°C max**

NON sormontare un pallet sull'altro

INFIA Srl (Italia)

ITALIA: Viale Caduti di Via Fani, 85 - 47032 Bertinoro (FC) ITALIA - Tel. +39 0543 46 65 11 (r.a.) - Fax +39 0543 46 65 19

INFIA Ibérica (España)

CENTRAL: Avinguda Progrés, 5 Polígono Industrial S.P.I. 2 - 46530 PUZOL Valencia - Tel 961 465 227 - Fax 961 465 152