SPT4.3. 234 REV 2 del 08/10/2026

SCHEDA TECNICA PRODOTTO: K60 h 80 R-PET



Dati Generali	
Descrizione -	Cestelli idonei al confezionamento di frutta ed ortaggi interi
Categoria prodotto -	Cestelli
Colori disponibili -	Nero, Trasparente

Dati Tecnici	
Materiale -	R-PET
Dimensioni mm -	182x182 h 80
Peso unitario g [+/- 8%] -	23,00
Capacità nominale g -	1000
Pezzi per plateau -	40x60: 6
Tipo di lavorazione -	Termoformatura
Opzioni disponibili -	Numero Track&Trace, Pluriball, Pad
Coperchio consigliato -	K 60C - K 60CP

Confezionamento	
Tipo di imballo -	Cartone
Pezzi per cartone -	360
Dimensioni del cartone mm -	490 x380 h 370
Volume del cartone mc -	0,069
Peso netto del cartone Kg -	11,500
Cartoni per pallet -	36
Dimensioni del bancale cm -	100x120

Informazioni Utili	
Riciclabilità -	Sì
Smaltimento -	- Imballaggio senza altri componenti: PET 1* - Smaltimento PLASTICA** - Imballaggio con pluriball e/o etichetta: PET 1* – Smaltimento PLASTICA** - Imballaggio con pad assorbente: separare manualmente il pad dal cestino prima dello smaltimento. - Cestino: PET 1* – Smaltimento PLASTICA** - Pad: C/PAP 81* – Smaltimento CARTA** *: codice identificativo secondo la Decisione 129/97 CE | **: salvo diversa disposizione del comune di appartenenza
Conservazione e stoccaggio -	Conservare il prodotto in ambiente asciutto e pulito, in condizioni di stoccaggio che prevengano deformazioni, lontano da fonti di calore ed al riparo dalla luce diretta del sole

INFIA Srl (Italia)
ITALIA: Viale Caduti di Via Fani, 85 - 47032 Bertinoro (FC) ITALIA - Tel. +39 0543 46 65 11 (r.a.)

INFIA Ibérica (Espana)
CENTRAL: Avinguda Progrés, 5 Polígono Industrial S.P.I. 2 - 46530 PUZOL Valencia - Tel 961 465 227

Le caratteristiche descritte nella presente scheda tecnica sono valide solo se il prodotto viene utilizzato in condizioni normali e prevedibili, a condizione che le condizioni di manipolazione e stoccaggio siano adeguate a preservare le caratteristiche specifiche del materiale:

Stoccaggio in magazzini adeguati, asciutti, coperti e puliti.
NON esporre alla luce solare diretta e a fonti di calore: **40°C max**
NON sormontare un pallet sull'altro

INFIA Srl (Italia)
ITALIA: Viale Caduti di Via Fani, 85 - 47032 Bertinoro (FC) ITALIA - Tel. +39 0543 46 65 11 (r.a.)

INFIA Ibérica (Espana)
CENTRAL: Avinguda Progrés, 5 Polígono Industrial S.P.I. 2 - 46530 PUZOL Valencia - Tel 961 465 227